

## p6 户外固装屏

| 参数名称     | 参数值  |
|----------|--|
| 物理像素间距   | 6mm  |
| 物理像素密度   | 27777pixels/m <sup>2</sup>                                 |
| LED 配置   | 3 IN 1 SMD   |
| 模组分辨率    | 32×32pixels  |
| 模组尺寸     | 192×192mm  |
| 箱体分辨率    | 128×128pixels  |
| 箱体尺寸     | 768×768mm  |
| 箱体重量     | 20kg   |
| 亮度       | 7000nits   |
| 最大功耗     | 950w/m <sup>2</sup>  |
| 平均功耗     | 500w/m <sup>2</sup>  |
| 视角       | 110°/110°  |
| 工作电压     | 100-240V AC 50-60Hz  |
| 工作温度     | -30°C~+65°C  |
| 刷新率      | Over 1,000Hz   |
| 透光率      |  |
| 工作寿命     | 100,000 小时   |
| 平均故障间隔时间 |  |
| IP 等级    | IP65   |
| 信号输入源    | Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
| 可调节角度    |  |
| 最大可吊装能力  | 18m or 25panels  |
| 认证       | SGS verified CE, EMC, LVD, FCC, ETL, RoHS                  |